



opis produktu do montażu instalacji niskiego i małego napięcia
 klasyczny kształt
 przeznaczona do montażu na ścianie lub suficie
 podwójny zamek pokrywy zwiększa sztywność listwy i zapewnia solidniejsze mocowanie pokrywy
 można montować w obszarach zagrożonych wybuchem gazów i oparów palnych – strefa zagrożenia 2
 można montować w obszarach zagrożonych wybuchem pyłu – strefa zagrożenia 22
 w przypadku konfiguracji _P2 – taśma samoprzylepna na spodzie, ułatwiająca przytrzymanie listwy przed ostatecznym zamocowaniem do podłoża

materiał: PVC - beżolowiany

materiał samogasnący: tak, w ciągu 30s

odporność na temperaturę: -5 - +60 °C

test rozżarzonej pętli: 850 °C

odporność na uderzenia: 0,5 J

klasa ochrony: IP40

klasa reakcji na ogień podłoża: A1-F

przeźroczność wewnętrzna: 260 mm²

rozstaw otworów montażowych w dnie: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm

tolerancja długości: ±10 mm

waga: 0,13 kg/m

ochrona mechaniczna zgodnie z normą ČSN EN 50102: IK06

spełnia wymagania: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

przechowywanie: ČSN 64 0090

odporność chemiczna TAK: amoniak 25%, woda destylowana, etanol 50%, wodorotlenek sodu 60%, kwas fluorowodorowy 40%, kwas octowy 5%, kwas siarkowy 96%, olej leczniczy, metanol, oliwa z oliwek, nafta, nadtlenuk wodoru 20%, olej transformatorowy, węglan sodu
 NIE: aceton, benzen, węglowodory chlorowane, czterochlorek węgla

Listwy nie stanowią pożywki dla bakterii; badanie przeprowadzone w SZÚ zgodnie z normą ČSN EN ISO 846:2019

Lista bakterii, które zostały przebadane:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

Kod katalogowy	długość	kolor	pakowanie	sposób pakowania	opis
LHD 20X20_HC	2 m	biały RAL 9003	98 m	folia	bez folii ochronnej
LHD 20X20_HD	2 m	biały RAL 9003	48 m	karton	folia ochronna
LHD 20X20_P2	2 m	biały RAL 9003	48 m	karton	taśma samoprzylepna
8621_HB		biały RAL 9003	10 / 3000 szt.	folia/ karton	pokrywa końcowa
8622_HB		biały RAL 9003	10 / 100 / 1000 szt.	folia / folia / karton	pokrywa łącząca
8623_HB		biały RAL 9003	10 / 100 / 1000 szt.	folia / folia / karton	pokrywa kątowna
8624_HB		biały RAL 9003	10 / 100 / 480 szt.	folia / folia / karton	pokrywa rozgałęźna
8625_HB		biały RAL 9003	10 / 100 / 640 szt.	folia / folia / karton	narożnik wewnętrzny
8626_HB		biały RAL 9003	10 / 100 / 800 szt.	folia / folia / karton	narożnik zewnętrzny
8629_HB		biały RAL 9003	10 / 1440 szt.	folia / folia / karton	pokrywa przepustowa (przeznaczona do połączenia z puszką listwową LK 80x25...)
8824/12_HB		biały RAL 9003	10 / 400 szt.	folia / folia / karton	pokrywa przepustowa (do połączenia z listwą podłogową LP 80X25)

symbole recyklingowe:



listwa z PVC, pokrywy z PVC

folia ochronna, taśma samoprzylepna, folia
dopakowania listew, woreczki i folia do pakowania pokryw

karton

wykorzystanie przekroju kanału (60%):

przybliżona średnica kabla (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5
ilość układanych kabli	3	3	2	2	1	1

ryzyko związane
ze stosowaniem
produktów:

podczas montażu należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej i przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy
produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta
produkt należy używać w środowisku zgodnym z wytycznymi producenta
w przypadku uszkodzenia produktu nie należy go używać
należy przestrzegać zaleceń producenta i nie przekraczać dopuszczalnej liczby umieszczonych kabli oraz obciążenia produktu
po instalacji należy sprawdzić poprawność montażu listew i pokryw zgodnie z zaleceniami producenta